



سیم بکسل آسانسوری PAWO F3

سیم بکسل آسانسوری PAWO F3 از برند گوستاوولف آلمان ، دارای بافت سیل می باشد. این نوع سیم بکسل دارای هسته ای ترکیبی از کف و فولاد میباشد. مغزی فولادی آن دارای یک لایه مخصوص بسیار نازک کنفی می باشد و توسط هشت رشته فولادی احاطه شده است و جهت استفاده در آسانسورهایی با ارتفاع و سرعت بالابری متوسط می باشد ، برای آسانسورهایی بین 10 تا 20 توقف مناسب است

مقاومت در برابر سایش بارزترین ویژگی این نوع سیم بکسل است

ایران وایر



| Part-no Article | (KN)Minimum breaking load | وزن Approximate Weight (Kg/100m) | قطر اسمی طناب Nominal rope diameter |
|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | mm |
| 761208031 | 38.0 | 0.243 | 8 |
| 761209031 | 48.3 | 0.307 | 9 |
| 761210032 | 60.5 | 0.385 | 10 |
| 761211031 | 73.4 | 0.465 | 11 |
| 761212031 | 86.8 | 0.546 | 12 |
| 761213031 | 103.1 | 0.65 | 13 |
| 761214031 | 119.3 | 0.752 | 14 |
| 761215031 | 137.6 | 0.867 | 15 |
| 761216031 | 154.8 | 0.981 | 16 |
| 761218031 | 193.6 | 1.226 | 18 |
| 761219031 | 217.6 | 1.376 | 19 |
| 761220031 | 241.5 | 1.52 | 20 |

مشخصات فنی سیم بکسل آسانسوری PAWO F3

www.iranwiresanat.com