



اسلینگ زنجیری

اسلینگ زنجیری ابزاری است که مهمترین وظیفه آن در لیفتینگ بار است. این محصول پر مصرف در حوزه لیفتینگ به صورت تک شاخه، دوشاخه و یا چند شاخه تولید و به مصرف کنندگان عرضه می شود. اسلینگ زنجیری محصولی است که برای استفاده در کنار محصولات همچون جرثقیل زنجیری، پولیفست و وینچ زنجیری مورد استفاده قرار می گیرد

از اسلینگ زنجیری برای اتصال و آویز کردن بارهای سنگین در کارگاه های صنعتی و کارخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد. اسلینگ زنجیری که بصورت تک شاخه، دو شاخه، سه شاخه و چهارشاخه تولید میشود ابزاری مکانیکی و پرکاربرد در حمل و لیفتینگ اجسام (که معمولا در چند بعد گسترش پیدا می کنند) هستند. اسلینگ زنجیری دارای متعلقات بسیاری برای اتصال می باشد که از آن دسته می توان به قلاب (برای اتصال به بار) و حلقه برای منتهی شدن شاخه های زنجیری در یک نقطه اشاره نمود



جنس اسلینگ زنجیری

زنجیر بکار رفته در تولید اسلینگ زنجیری در گرید های مختلفی تولید می شود. هر چه گرید زنجیر بالاتر رود میزان مقاومت کششی آن بالا رفته و با بالا رفتن درصد بکار رفته در فولاد زنجیر اسلینگ ساختار آن تردتر میشود. زنجیر های گرید ۳۰ و ۴۰ که گرید پایینی دارند به هیچ وجه در تولید اسلینگ زنجیری استفاده نمی شوند چرا که مقاومت کششی بسیار پایینی دارند. حداقل گرید زنجیر بکار رفته در ساختار اسلینگ زنجیری گرید ۸۰ می باشد



اسلینگ زنجیری از جنس فولاد می‌باشد. یکی از نکات مثبت اسلینگ زنجیری طول عمر بالای آن است. به طوری که یک اسلینگ زنجیری ممکن است تا 40 سال در صورت استفاده درست برای مصرف کننده کار کند. اسلینگ زنجیری به نسبت محصولات مشابه خود دو مزیت بسیار مهم دارد مقاومت حرارتی و شرایط دمای بالای اسلینگ زنجیری مقاومت در برابر زخمی شدن و برش اسلینگ زنجیری همانگونه که بیان کردیم اسلینگ زنجیری از فولاد ساخته شده است. ولی باید دقت داشت که این محصول در گریدهای متفاوتی عرضه می‌شود. و هرچه گرید بالاتر رود، میزان مقاومت کششی آن بالاتر می‌رود. زنجیرهای گرید 30 و 4 قدرت کشش پایین تر و حداقل گرید زنجیر به کار رفته در ساختار اسلینگ زنجیری گرید 80 است





Part N°	Description	WLL (tonnes) (30° to the vertical)	WLL (tonnes) (45° to the vertical)
3516-T7445	13mm 4 legx2 metre	13.5	11
3516-T7446	13mm 4 legx3 metre	13.5	11
3516-T7447	13mm 4 legx4 metre	13.5	11
3516-T7448	13mm 4 legx5 metre	13.5	11
3516-T7449	13mm 5 legx2 metre	13.5	11
3516-T7450	16mm 4 legx3 metre	20.5	16.5
3516-T7451	16mm 4 legx4 metre	20.5	16.5
3516-T7452	16mm 4 legx5 metre	20.5	16.5
3516-T7453	16mm 4 legx6 metre	20.5	16.5
3516-T7454	16mm 5 legx3 metre	20.5	16.5
3516-T7455	20mm 4 legx4.5 metre	32	26
3516-T7456	20mm 4 legx6 metre	32	26



بازرگانی ایران وایر



@iran_wire

اینستاگرام



@iranwire_tool

تلگرام



09127778604

مدیر فروش



ایمیل iranwiresanat@gmail.com



02166345120

فروشگاه

02166345188

دفتر مرکزی

02166459475



www.iranwiresanat.com

سایت