



ریل جرثقیل برقی تکفاز

ترولی دستگاهی است که به وینچ های بالابری نصب شده و این امکان را میدهد که بالابر بتواند به صورت افقی روی ریل جابه جا شود. ترولی ها به دو دسته الکتریکی و دستی تقسیم میشوند عملیات ترولی با کنترل کننده دکمه ای مانند عملیات پل میباشد. با توجه به اینکه گاریچه یا ترولی عقب و جلو روی سطح پل انجام میدهد

روی ترولی مکانیزم بالابر نصب شده و مکانیزم بالابر با انواع روش های نصب در برگیرنده درام، گیربکس، موتور قلاب بلوک قلاب و سیم بکسل های آویزان نصب و نگهداری میشود. هنگامی که دکمه مربوط فرو برده میشود گاریچه یا ترولی در جهتی حرکت میکند و با شل کردن دکمه ترولی ایست میکند. هم زمان با زدن دکمه ترولی و پل ممکن است و اشکالی ندارد به شرط آنکه کارور دارای مهارت کافی باشد



جرثقیل برقی 4 کاره به سبب استفاده از ترولی که معمولاً ظرفیت آن حداقل برابر با ظرفیت باری جرثقیل برقی و یا بالاتر انتخاب میشود استاندارد تولید جرثقیل برقی بسیار دقیق بوده و از این رو دارای طول عمر بسیار بالایی می باشند

ریل جرثقیل برقی انتخاب مناسبی برای حمل و لیفت اجسام در محیط های کارگاهی که فضا کوچک می باشند

حتی مناسب مکان هایی با ارتفاع سقف کم مورد استفاده می باشد اغلب برندهای جرثقیل برقی دارای استاندارد های معتبر اتحادیه اروپا می باشند جرثقیل های برقی نیاز به یک مکانیزه چرخشی برای به حرکت در آوردن شفت و چرخنده مرکزی دارند

جرثقیل های برقی موتور بسیار قدرتمندی دارند که معمولاً با نیروی مولد برق کار می کند کیفیت سیستم الکترونیکی و الکتروموتور در خرید جرثقیل های برقی اهمیت ویژه ای دارد

این محصول هزینه حفظ و نگهداری و تعمیرات بیشتری نسبت به جرثقیل های زنجیری دارند

چرا که طول عمر سیم بکسل از زنجیر کمتر بوده و قیمت سیم بکسل نیز بالا می باشد از نظر تعداد تولید کنندگان و تنوع کاربری و برند در دنیا بسیار زیاد می باشد ریل جرثقیل برقی تک فاز سرعت لیفتینگ بالاتری دارند

آنچه به عنوان تناژ برای جرثقیل برقی معرفی می گردد، در واقع توان زنجیر و متعلقات لیفتینگ می باشد

جرثقیل برقی تک فاز توسط بازرگانی ایران وایر عرضه می گردد

مشخصات فنی ریل جرثقیل برقی تکفاز

Model	Lifting capacity single/double hook(kg)	Rated volt(v)	Lifting height single/double hook(m)	Load of trolley	Speed of trolley	Qty./ctn (pcs)	Packing size(cm)	G.W./N.W. (kg)
TH_200C	100/200	100/110/120 220/230/240	2019/12/06	0.5	13	1	49×41×47	28/26
TH_250C	125/250	100/110/120 220/230/240	2019/12/06	0.5	13	1	49×41×47	28/26
TH_300C	150/300	100/110/120 220/230/240	2019/12/06	0.5	13	1	49×41×47	28/26
TH_400C	200/400	100/110/120 220/230/240	2019/12/06	0.5	13	1	49×41×47	35/33
TH_500C	250/500	100/110/120 220/230/240	2019/12/06	0.5	13	1	49×41×47	35/33
TH_600C	300/600	100/110/120 220/230/240	2019/12/06	1	13	1	54×48×48	35/33
TH_700C	350/700	220/230/240	2019/12/06	1	13	1	54×48×48	38/36
TH_800C	400/800	220/230/240	2019/12/06	1	13	1	54×48×48	38/36
TH_1000C	500/1000	220/230/240	2019/12/06	1	13	1	62×51×53	55/53
TH_1200C	600/1200	220/230/240	2019/12/06	1	13	1	62×51×53	55/53



بازرگانی ایران وایر



@iran_wire

اینستاگرام



@iranwire_tool

تلگرام



09127778604

مدیر فروش



iranwiresanat@gmail.com

ایمیل



02166345120

فروشگاه

02166345188

دفتر مرکزی

02166459475



www.iranwiresanat.com

سایت