



سیم بکسل گیس بافت

یکی از راه های تولید اسلینگ های سیم بکسلی گیس بافت سیم بکسل می باشد. بازرگانی ایران وایر ارائه دهنده کلیه خدمات مرتبط با سیم بکسل و اسلینگ شامل پرس سیم بکسل، گیس بافت سیم بکسل و خدمات وابسته است. در پروسه گیس بافت سیم بکسل سر باز سیم بکسل در هر طرف به میزان مشخصی متناسب با قطر سیم باز شده و با عبور رشته های سیم بکسل در تار و پود هم در هر طرف یک حلقه بصورت اسلینگ ایجاد می شود



اسلینگ سیم بکسل گیس بافت نیز دسته ای دیگر از اسلینگ های سیم بکسل بشمار میرود. اسلینگ سیم بکسل گیس بافت با باز کردن بافت چند سانتی متر از سیم بکسل در دو طرف و قرار دادن استرند ها در بین یکدیگر بصورت تار و پودی و با قفل شده استرند ها در یکدیگر تولید میشود. هر قدر نیروی کششی وارد بر اسلینگ سیم بکسل گیس بافت بالا تر رود درگیری بین لایه های استرند ها بیشتر و میزان اصطکاک بین لایه ای بالاتر میرود. مقایسه مقاومت کششی اسلینگ سیم بکسل گیس بافت با اسلینگ های پرسی و سوکت دار به کیفیت سه فرایند در تولید بستگی دارد. اسلینگ سیم بکسل گیس بافت با آبرکاری گالوانیزه گرم به سبب لایه ماتی که بر روی لایه خارجی مفتول ها ایجاد میشود دارای مقاومت کششی بسیار بالایی خواهد بود



بازرگانی ایران وایر



@iran_wire

اینستاگرام



@iranwire_tool

تلگرام



09127778604

مدیر فروش



iranwiresanat@gmail.com

ایمیل



02166345120

فروشگاه

02166345188

دفتر مرکزی

02166459475



www.iranwiresanat.com

سایت